

## Scheda tecnica: **BLINDOBOX**

Realizzato con elementi in estruso di alluminio (lega 60606 F25) formati da doppie pareti ciascuna di 30/10 di spessore, distanziate tra loro da intercapedine di mm. 40 a mezzo di profili verticali ogni 50 mm



Sulle pareti strette, corrispondenti ai sensi di marcia, sono ricavate, su ciascun lato, 2 aperture di cm.14x13, protette da policarbonato compact spess. mm. **10** antisfondamento, resistente ai solventi, di facile pulizia e intercambiabilità.

Tale disposizione permette di usare anche apparecchiature che controllano contemporaneamente i due sensi di marcia (es. Velomatic 512 bidir.) o con flash con l'aggiunta di altre apparecchiature ( es. videosorveglianza ecc)

Sulla parete lato strada si aprono 2 finestre parallele al piano stradale anch'esse protette da policarbonato.

La parte posteriore ospita l'ampio sportello (cm.70 x 80 ) con apertura su cardini interni di consistente diametro protetti da nervatura antistrappo.

La chiusura è garantita da serratura a 6 lamelle provvista di 7 catenacci di diametro consistente che agiscono su tre pareti, attivata da chiave a doppia mappa estraibile solo a porta chiusa.

Il foro della serratura è protetto da speciale sistema antivandalo disattivabile con apposito utensile



Il BLINDOBOX è realizzato in 2 parti: una inferiore che viene ancorata al basamento in cls di adeguato spessore, e l'altra superiore, che è una vera e propria cassaforte, da imbullonare alla parte sottostante.

La disposizione delle finestrate (alte), dello sportello e dei supporti interni scorrevoli favorisce la disposizione delle apparecchiature che risultano estremamente comodi. (messa a fuoco e regolazione con operatore perfettamente in posizione eretta).

Sulla parte superiore è montato un dispositivo fotovoltaico con interruttore crepuscolare e illuminazione a led che si accende nelle ore notturne.

Tutto il Box risulta perfettamente visibile sia per le dimensioni (cm.165x45x82) che per i colori (arancio,blu, alluminio ecc.). Tale visibilità è assicurata anche di notte grazie alle pellicole retroriflettenti applicate alle pareti e al lampeggio dei led.

All'interno trovano posto 3 squadrette regolabili in verticale e orizzontale a mezzo volante che permette la regolazione e il montaggio delle apparecchiature.

Il fissaggio ad una base solida esistente (o da predisporre cm.100x100x20) a mezzo barra filettata e ancoraggio chimico o a mezzo di apposite viti in dotazione. Il montaggio risulta estremamente semplice.

La doppia verniciatura epossidica a 200°C per una resistenza agli agenti atmosferici ( grado di protezione IP 56 norme CEI EN 60529/CEI 2-16/IEC 34-5)

All'interno trovano posto 3 squadrette regolabili in verticale e orizzontale a mezzo volante che permette la regolazione e il montaggio delle apparecchiature.

BLINDOBOX è adatto come dissuasore e come contenitore di apparecchiature stabili consigliate per **presidio di Polizia, o postazioni remote senza presidio.**

DIMENSIONI E PESI: cm. 165x45x82 Peso Kg.140.

COLORI: Arancio, blu, alluminio anodizzato ecc.

OPTIONAL:

- Kit teste snodate per montaggio rapido apparecchiature ( 2 pz)
- Kit teste snodate per montaggio rapido apparecchiature (3 pz)

Ulteriori informazioni sul sito [aus-srl.net](http://aus-srl.net) oppure  
Ettore Azzolini 335-5213307.



**on**