



tti

Rilevatore - Documentatore VIZIER 2M

VIZIER 2M è un dispositivo radar portatile per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito, con contemporanea ripresa fotografica delle infrazioni ai limiti di velocità. E' un dispositivo di controllo che viene utilizzato esclusivamente per postazioni di **tipo temporaneo** con funzionalità in **modalità stazionaria** che anche **in movimento**.

VIZIER 2M può essere utilizzato anche come **documentatore fotografico portatile**, p. es. per fotografare i luoghi di incidenti stradali o per documentare tutte le violazioni del C.d.S. con modalità di funzionamento manuale. E' particolarmente facile da usare manualmente e molto maneggevole, grazie alla sua impugnatura ergonomica ed antiscivolo.

Con questa funzionalità il fotogramma riporterà comunque tutti i dati relativi data e l'ora, con minuti e secondi, le coordinate geografiche GPS, il tipo e numero dell'apparecchiatura utilizzata.

VIZIER 2M è veramente semplice sia nell'installazione su treppiede, che con una staffa sul cruscotto dell'autovettura e non richiede cablaggi di collegamento di nessun tipo.

VIZIER 2M è semplice e versatile nell'utilizzo, siccome dispone di un display tattile con icone per le varie impostazioni di base, pulsanti di funzione e comando sulla custodia, nonché di un telecomando con riassunte tutte le funzioni per agevolare l'impiego ad un operatore unico.

VIZIER 2M può essere utilizzato dagli operatori di Polizia Stradale in **modalità stazionaria** (quando il dispositivo è montato su treppiede o sul cruscotto della vettura di servizio) con la rilevazione automatica della velocità in allontanamento. La rilevazione della velocità per i veicoli in avvicinamento viene effettuata dalla funzione "manuale" per poi essere seguita dalla contestazione immediata da parte degli operatori.

VIZIER 2M, può essere utilizzato dagli operatori di polizia stradale in **movimento**, montato sul cruscotto dell'autovettura, per la rilevazione della velocità dei mezzi in movimento.

VIZIER 2M ha una memoria interna per 300 fotogrammi, che se non scaricati sulla scheda SD o su chiavetta USB, vengono sovrascritti al termine della capacità della memoria. Dispone di una porta per la scheda SD, che con può contenere 1300 fotogrammi, mentre una chiavetta USB può contenerne un numero variabile secondo la capacità.

Tutte le immagini possono essere trasferite da scheda SD o chiavetta USB, ai PC utilizzati per le elaborazioni in sede.



Postazione temporanea su treppiede per rilevazione in modalità stazionaria



Postazione temporanea su cruscotto autovettura per rilevazione in modalità stazionaria con telecomando



Grazie ai dispositivi antiscivolo e alla particolare impugnatura, VIZIER 2M è particolarmente facile da usare e molto maneggevole.



Uno speciale supporto regolabile permette di fissare il dispositivo sul cruscotto dell'autovettura di servizio.





zione mobile su cruscotto autovettura per
ne in modalità "in movimento"

VIZIER 2M viene fornito con un software di conversione dei fotogrammi per il formato JPG denominato "VizierConverter". Un file in formato XML permette uno scarico automatico dei dati ed è compatibile con diversi programmi gestionali.

L'apparecchiatura può essere utilizzata dall'operatore anche con apposito telecomando

VIZIER 2M ha una fotocamera SONY FULL HD 1080, che con un angolo di visione di minimo 5° a 20°, consente, assieme al formato di 16:9 una perfetta visione delle immagini del traffico in tutte le condizioni di ripresa

VIZIER 2M riporta sui fotogrammi oltre alla data e l'ora, con minuti e secondi, le coordinate geografiche GPS oltre all'eventuale n° di postazione preimpostato corrispondente poi all'elenco e/o stradale esistente. Sui fotogrammi vengono poi riportati tutti i dati relativi alle velocità esistenti, impostata, rilevata, quella della pattuglia se in funzione di movimento, oltre al tipo e n° dell'apparecchiatura.

VIZIER 2M può essere collegato ad una stampante portatile in modo da poter stampare i fotogrammi anche direttamente sul posto di controllo.

Specifiche tecniche

Tipologia di impiego	temporaneo e mobile
Modalità di rilevamento della velocità	stazionaria e/o in movimento
Installazioni in modalità stazionaria	su treppiede o su staffa all'interno dell'autovettura
Installazione in modalità movimento	su staffa all'interno dell'autovettura
Range di rilevamento della velocità	da 20 a 250 km/h
Direzioni di rilevamento	allontanamento in automatico avvicinamento in manuale
Radiofrequenza operativa	24.15±0.1 GHz
Batteria Li-Ion	12V 2.2 Ah
Autonomia con pacco batterie	minimo 4 ore
Porte di accesso USB	1 per memoria e/o collegamento stampante
Scheda di memoria SD	1 per trasferimento dati
Temperatura d'esercizio aria ambiente	da 0°C a +50°C
Video camera standard	Sony FULL HD 1080
Risoluzione immagini grafiche	1920x1080 pixel (2 Mpix)
Cambiamento angolo di visione	zoom ottico decuplicato
Regolazione luminosità immagini	si
Tipologia display	wide-frame, touch-screen a colori
Comandi di funzione	pulsanti, display tattile e telecomando
Peso	1,2 kg
Determinazione coordinate geografiche per localizzazione del dispositivo	si GPS (latitudine e longitudine)

Dati riportati sui fotogrammi in sovrainpressione

data con ora, minuti e secondi - tipo e n° serie
dispositivo,

direzione della rilevazione, n° del fotogramma
coordinate GPS,

velocità consentita, impostata, rilevata, e del n°
in funzione

Dimensioni apparecchiatura

mm. 197 x 127 x 204

Peso

1,2 kg